

標準セット品

KITO チェーンスリング

ピンタイプ SCP2

シングルスリングからクウォードスリングまで豊富な種類

シングルスリング

| チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数) | 形式 使用 荷重 | S-VE | S-VE | S-VE | S-VE | S-VE | S-VE | S-VE | S-VSS | S-VSS | S-VSS | S-VW |
|------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| | | -VE | -VSS | -VF | -VG | -VC | -VN | -VW | -VSS | -VG | -VW | -VW |
| Φ6 (×1) | 1.1 | | | | | | | | | | | |
| Φ7 (×1) | 1.5 | | | | | | | | | | | |
| Φ8 (×1) | 2.0 | | | | | | | | | | | |
| Φ10 (×1) | 3.2 | | | | | | | | | | | |
| Φ13 (×1) | 5.2 | | | | | | | | | | | |
| Φ16 (×1) | 8.0 | | | | | | | | | | | |
| Φ20 (×1) | 12.5 | | | | | | | | | | | |

ダブルスリング

| チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数) | 形式 使用 荷重 | D-VD-VSS | D-VD-VF | D-VD-VC | D-VD-VN | D-VD-00 |
|------------------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | Φ6 (×2) | 1.7 | | | |
| Φ7 (×2) | 2.4 | | | | | |
| Φ8 (×2) | 3.2 | | | | | |
| Φ10 (×2) | 5.1 | | | | | |
| Φ13 (×2) | 8.0 | | | | | |
| Φ16 (×2) | 12.5 | | | | | |
| Φ20 (×2) | 20.0 | | | | | |

トリプルスリング

| チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数) | 形式 使用 荷重 | T-VD-VSS | T-VD-VF | T-VD-VC | T-VD-VN |
|------------------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|
| | | Φ6 (×3) | 2.4 | | |
| Φ7 (×3) | 3.2 | | | | |
| Φ8 (×3) | 5.0 | | | | |
| Φ10 (×3) | 8.0 | | | | |
| Φ13 (×3) | 12.5 | | | | |
| Φ16 (×3) | 20.0 | | | | |

クウォードスリング

| チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数) | 形式 使用 荷重 | Q-VD-VSS | Q-VD-VF | Q-VD-VC | Q-VD-VN | Q-VD-00 |
|------------------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | Φ6 (×4) | 2.4 | | | |
| Φ7 (×4) | 3.2 | | | | | |
| Φ8 (×4) | 5.0 | | | | | |
| Φ10 (×4) | 8.0 | | | | | |
| Φ13 (×4) | 12.5 | | | | | |
| Φ16 (×4) | 20.0 | | | | | |

標準セット品

KITO チェーンスリング

アイタイプ SCE2

シングルスリングからクウォードスリングまで豊富な種類

シングルスリング

| チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数) | 形式 使用 荷重 | S-HM -HM | S-HM -HTS | S-HM -HJ | S-HM -HK | S-HM -HQ | S-HM -HH | S-HTS -HTS | S-HTS -HH |
|------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | Φ6 (×1) | 1.1 | | | | | | |
| Φ7 (×1) | 1.5 | | | | | | | | |
| Φ8 (×1) | 2.0 | | | | | | | | |
| Φ10 (×1) | 3.2 | | | | | | | | |
| Φ13 (×1) | 5.2 | | | | | | | | |
| Φ16 (×1) | 8.0 | | | | | | | | |
| Φ20 (×1) | 12.5 | | | | | | | | |

ダブルスリング

| チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数) | 形式 使用 荷重 | D-HM-HTS | D-HM-HJ | D-HM-HK | D-HM-HQ | D-HM-OO |
|------------------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | Φ6 (×2) | 1.7 | | | |
| Φ7 (×2) | 2.4 | | | | | |
| Φ8 (×2) | 3.2 | | | | | |
| Φ10 (×2) | 5.1 | | | | | |
| Φ13 (×2) | 8.0 | | | | | |
| Φ16 (×2) | 12.5 | | | | | |
| Φ20 (×2) | 20.0 | | | | | |

トリプルスリング

| チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数) | 形式 使用 荷重 | T-HM-HTS | T-HM-HJ | T-HM-HK | T-HM-HQ |
|------------------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|
| | | Φ6 (×3) | 2.4 | | |
| Φ7 (×3) | 3.2 | | | | |
| Φ8 (×3) | 5.0 | | | | |
| Φ10 (×3) | 8.0 | | | | |
| Φ13 (×3) | 12.5 | | | | |
| Φ16 (×3) | 20.0 | | | | |

クウォードスリング

| チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数) | 形式 使用 荷重 | Q-HM-HTS | Q-HM-HJ | Q-HM-HK | Q-HM-HQ | Q-HM-OO |
|------------------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | Φ6 (×4) | 2.4 | | | |
| Φ7 (×4) | 3.2 | | | | | |
| Φ8 (×4) | 5.0 | | | | | |
| Φ10 (×4) | 8.0 | | | | | |
| Φ13 (×4) | 12.5 | | | | | |
| Φ16 (×4) | 20.0 | | | | | |