



高品質を誇る自社オリジナル製品

New (電気亜鉛メッキ仕上げ) **メッキなまし番線**

(メッキ針金製品とは全く異なります。)

製品の特徴

- (1) 防錆効果が大きいため、錆による廃棄品の発生が減少するので**経済的**である。又作業者や対象製品を汚さず**作業効率が高い**。
- (2) 亜鉛電気メッキ製品でありながら、従来の黒なまし番線に近い**柔軟性と引っ張り強度**を維持している。
- (3) 価格的にも黒なまし番線と**僅差**です。

●丸物



仕様

番手	線径	25 ^K 巻
#8	4.0mm	○
#10	3.2mm	○
#12	2.6mm	○
#14	2.0mm	○
#16	1.6mm	○

※裏面の黒なまし同様に他の番手、規格も製造できます。

●加工番線




仕様

番手	線径	長さ	入数
#10	3.1mm	700mm	200本
#10	3.1mm	800mm	200本
#10	3.1mm	900mm	200本
#11	2.9mm	700mm	200本
#12	2.6mm	700mm	200本

※裏面の黒なまし同様に他の番手、規格、**直番線**も製造できます。

※#10は通常3.2mmですが加工番線に関しては3.1mmが主流となっています。

ヒフクなまし番線



※写真は#12×5kg巻

仕様

番手	外径	線径	25kg
#8	4.0mm	#10 (3.2mm)	○
#10	3.2mm	#12 (2.6mm)	○
#12	2.6mm	#14 (2.0mm)	○
#14	2.0mm	#16 (1.6mm)	○

※他の番手、規格も製造できます。

黒なまし番線



仕様

番手	線径	25 ^k 巻	50 ^k 巻
#8	4.0mm	○	○
#10	3.2mm	○	○
#12	2.6mm	○	○
#14	2.0mm	○	○

※他の番手、規格も製造できます。

ワンカットタイプ



※写真は#10×25kg

黒加工番線



仕様

番手	線径	長さ	入数
#10	3.1mm	700mm	200本
#10	3.1mm	800mm	200本
#10	3.1mm	900mm	200本
#11	2.9mm	700mm	200本
#12	2.6mm	700mm	200本

※他の番手、規格も製造できます。

※#10は通常3.2mmですが加工番線に関しては3.1mmが主流となっています。

U字型加工番線



※写真は#10×2,500mm (全長) 他の番手、長さも製造できます。

直型加工番線



※写真は#10×2,000mm (全長) 他の番手、長さも製造できます。(5,000mm迄製造可能)