

傾斜面作業用ロープ

ロイヤルセーフロープ



ロイヤルセーフⅡ

- 特許申請中のロイヤルセーフロープをさらに技術開発しました。法面作業に威力を発揮します。
- ロープが傷ついた場合、一目で分かるよう芯の部分に赤色サインを施しました。安全点検が目視でできます。
- 表面はエステルスパンを使用。やさしい手触りと適度なすべりがあります。
- 表面、芯とも水を吸いませんから変型が少なく、重くなったり硬くなったりしません。
- ロイヤル加工により形状が安定しました。安全に使用できます。

■ロイヤルセーフⅡ規格表

太さ mm	質量 kg/200m	強力 kN
16	31.0	34.3
18	38.5	44.1



ビニロンSロープ

国産JISビニロンSロープ

しなやかで使いやすいロープの定番



200m/丸

太さ (mm)	6	8	9	10	12	14
重さ (kg)	4.68	8.27	10.4	12.9	18.5	25.1

太さ (mm)	16	18	20	22	24	26
重さ (kg)	32.7	41.4	51	61.5	73.2	85.8

国産ビニロンSロープ

しなやかで使いやすいロープの定番



200m/丸

太さ (mm)	6	8	9	10	12	14
重さ (kg)	4.30	7.50	9.50	11.5	17.3	23.5

太さ (mm)	16	18	20	22	24	26
重さ (kg)	29.5	38.0	47.0	58.0	68.0	80.0

16mm、18mm、100m巻もあります。