

標準セット品

KITO チェーンスリング

ピンタイプ SCP2

シングルスリングからクウォードスリングまで豊富な種類

シングルスリング

チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数)	形式 使用 荷重	S-VE	S-VSS	S-VSS	S-VSS	S-VW						
		-VE	-VSS	-VF	-VG	-VC	-VN	-VW	-VSS	-VG	-VW	-VW
Φ6 (×1)	1.1											
Φ7 (×1)	1.5											
Φ8 (×1)	2.0											
Φ10 (×1)	3.2											
Φ13 (×1)	5.2											
Φ16 (×1)	8.0											
Φ20 (×1)	12.5											

ダブルスリング

チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数)	形式 使用 荷重	D-VD-VSS	D-VD-VF	D-VD-VC	D-VD-VN	D-VD-00
		Φ6 (×2)	1.7			
Φ7 (×2)	2.4					
Φ8 (×2)	3.2					
Φ10 (×2)	5.1					
Φ13 (×2)	8.0					
Φ16 (×2)	12.5					
Φ20 (×2)	20.0					

トリプルスリング

チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数)	形式 使用 荷重	T-VD-VSS	T-VD-VF	T-VD-VC	T-VD-VN
		Φ6 (×3)	2.4		
Φ7 (×3)	3.2				
Φ8 (×3)	5.0				
Φ10 (×3)	8.0				
Φ13 (×3)	12.5				
Φ16 (×3)	20.0				

クウォードスリング

チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数)	形式 使用 荷重	Q-VD-VSS	Q-VD-VF	Q-VD-VC	Q-VD-VN	Q-VD-00
		Φ6 (×4)	2.4			
Φ7 (×4)	3.2					
Φ8 (×4)	5.0					
Φ10 (×4)	8.0					
Φ13 (×4)	12.5					
Φ16 (×4)	20.0					

標準セット品

KITO チェーンスリング

アイ
タイプ **SCE2**

シングルスリングからクウォードスリングまで豊富な種類

シングルスリング

チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数)	形式 使用 荷重	S-HM -HM	S-HM -HTS	S-HM -HJ	S-HM -HK	S-HM -HQ	S-HM -HH	S-HTS -HTS	S-HTS -HH
		Φ6 (×1)	1.1						
Φ7 (×1)	1.5								
Φ8 (×1)	2.0								
Φ10 (×1)	3.2								
Φ13 (×1)	5.2								
Φ16 (×1)	8.0								
Φ20 (×1)	12.5								

ダブルスリング

チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数)	形式 使用 荷重	D-HM-HTS	D-HM-HJ	D-HM-HK	D-HM-HQ	D-HM-OO
		Φ6 (×2)	1.7			
Φ7 (×2)	2.4					
Φ8 (×2)	3.2					
Φ10 (×2)	5.1					
Φ13 (×2)	8.0					
Φ16 (×2)	12.5					
Φ20 (×2)	20.0					

トリプルスリング

チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数)	形式 使用 荷重	T-HM-HTS	T-HM-HJ	T-HM-HK	T-HM-HQ
		Φ6 (×3)	2.4		
Φ7 (×3)	3.2				
Φ8 (×3)	5.0				
Φ10 (×3)	8.0				
Φ13 (×3)	12.5				
Φ16 (×3)	20.0				

クウォードスリング

チェーン線径 (mm) (Xチェーンの本数)	形式 使用 荷重	Q-HM-HTS	Q-HM-HJ	Q-HM-HK	Q-HM-HQ	Q-HM-OO
		Φ6 (×4)	2.4			
Φ7 (×4)	3.2					
Φ8 (×4)	5.0					
Φ10 (×4)	8.0					
Φ13 (×4)	12.5					
Φ16 (×4)	20.0					